



BENİ OKUT

Üretimde Çözüm Ortağınız
Güvenilir, Hızlı, Kaliteli!





TEKNİK ÖZELLİKLER	PREMIUM J SERİSİ
Lazer Tüpü	Ytterbium (Yb) Fiber Lazer
Maksimum Güç	20W-30W-50W-60W-80W-100W-120W-150W-200W
Lazer Soğutma	Hava Soğutmalı
Markalama Hızı	12.000 Karakter / Saniye
Çevresel Koruma	IP54
Teknoloji	Mopa
Lazer Kaynağı Beklenen Ömrü	100.000 Saat
Lazer Dalga Boyu Seçenekleri	1064
Atım Enerjisi (Darbe Gücü)	1.55 Mj - 2.00 Mj
Markalama Alanı Seçenekleri	70x70 / 110x110 / 150x150 / 220x220 / 250x250 330x330 / 400x400 / 500x500 / 600x600 MM
Galvo Head	12.000 Sn / Karakter - Ø10mm Aynalar
Barkod / Logo	Bütün Barkod ve Logo Çalışmaları
Odaklama Sistemi	Otomatik Fokus Sistemi
Frekans Aralığı	1 - 4000 kHz
Arayüz	QuickMARK Kullanıcı Dostu Türkçe Arayüz
Çalışma Ortamı	0° - 50°
Bağlantı / Haberleşme	RS232, Ethernet, Usb, SQL, I/O Çıkışı
Sertifikalar / Onaylar	CE, TUV